



Dane techniczne:

Wymiary

Wiaty SKALA składają się z modułów, których ilość można modyfikować według potrzeb.

Sprawdzony i użyteczny przekrój statyczny wiat w formie odwróconej litery L lub T umożliwia zestawienie wiat o dowolnej długości i rzucie z góry.

Różnorodne wyposażenie modułów bramowych wiat oraz moduły do realizacji zakrętów przebiegu wiat o 90 stopni, pozwalają na stworzenie nieograniczonej ilości różnorodnych przystanków.

Przeznaczenie

Wiata przystankowa

Materiał konstrukcji

Stal czarna, ocynkowana i malowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Konstrukcja wiaty zabudowania płytami kompozytowymi.

Materiał wypełnienia ścian

Szko bezpieczne z możliwością naniesienia sitodruku.

Materiał zadaszania

Dostępne warianty: poliwęglan, blacha, szkło z nadrukiem ograniczającym padanie promieni słonecznych.

Wyposażenie dodatkowe

Wiaty są dostępne w wersji jednostronnej oraz dwustronnej. UWAGA: Wiaty SKALA (w szczególności jednostronne) z uwagi na konstrukcję wspornikową wymagają dostosowania fundamentów do warunków lokalnych!

Uwaga